


Cisco SPA303-G2-SPA502 Juhend

1) Ühendage seade ja vahetage administraatori parool

Vajutage  ning minge „Network“, siin asub seadme IP (Current IP).

Kui olete ühendatud, logige sisse Administraatorina koos „Advanced“ lubadega.

Admin Login basic | **advanced** vajutage „Admin Login“ ja „advanced“ Minge

„System“ ja vahetage parool

Admin Passwd:

2) Määrake kellaeg

Minge System - Optional Network Configuration

NTP Enable: **yes** ▼

Primary NTP Server: **ntp.gnw.ee**

ntp.gnw.ee

Minge Regional – Miscellaneous

Time Zone: **GMT+02:00** ▼ set GMT+02:00

Daylight Saving Time Rule: **start=3/26/7/2:0:0;end=10/28/7/3:0:0;save=1**

Daylight Saving Time Enable: **yes** ▼

start=3/-1/7/3:0:0;end=10/-1/7/4:0:0;save=1

Minge User - Supplementary Services

Time Format: **24hr** ▼

Date Format: **day/month** ▼

Minge Regional - Vertical Service Activation Codes

Cfwd All Deact Code: Cfwd All Act Code:

3) Vajadusel seadistage keel

Minge Regional – Miscellaneous

Dictionary Server Script: **serv=http://voipconf-new.telia.ee/baseconf/cisco/d0=English;x0=spa50x_30x_en_v756.xml;d1=Eesti;x1=spa50x_30:**

Language Selection: **Eesti**

serv=http://voip2.gnw.ee/cisco/lang/d0=English;x0=spa50x_30x_en_v754.xml;d1=Russian;x1=spa50x_30x_ru_v754.xml;d2=Eesti;x2=spa50x_30x_ee_v754.xml; English or Eesti or Russian

4) VOIP seadistused

Minge Phone – Line Key 1-3

NB! Kui teil on vaja ainult ühte liini keelake Line Key 2 või/ja 3

Extension:

Ja keelake Ext2 and 3

Minge Ext2 or/and 3 – General

Line Enable:

Vahetage “Short name” numbrile, või töötaja nimele, kellele telefon paigaldatakse.

Short Name: or Short Name:

Minge Ext1-3 – SIP Settings

SIP Transport: SIP Port:

Minge Proxy and Registration

Proxy:

voip2.gnw.ee

Minge Subscriber Information

Subscriber Information	
Display Name:	<input type="text" value="1231231"/>
Password:	<input type="text" value="*****"/>
Auth ID:	<input type="text" value="1231231-TestTenant"/>
User ID:	<input type="text" value="1231231-TestTenant"/>
Use Auth ID:	<input type="text" value="yes"/>
Resident Online Number:	<input type="text"/>

Minge Audio Configuration

Preferred Codec: Use Pref Codec Only:
Second Preferred Codec: Third Preferred Codec:

Minge Dial Plan

Dial Plan
Dial Plan:

(*x.*x.*x.|*xx*x.*x.*x.#|#xx#|#xx*x*x.#|<372:>xxxxxxx.|[34678]xxxxxx|5xxxxxx.|8[123]xxxxxx.|[+0129]x.)

Vajutage „Submit“ peale taaskäivitust on seade kasutusvalmis.